



## CL-120-R

### Numéro d'article 9881258

Tuyaux de charge de haute qualité pour tous les réfrigérants courants avec raccords 1/4" SAE. Le composé de caoutchouc spécial est extrêmement durable grâce à sa résistance à la pression élevée et à sa faible fragilité. Tous les tuyaux sont équipés de joints PTFE tournés, qui sont ancrés dans l'écrou-raccord par un système d'encliquetage spécial et ainsi protégés contre le soufflage.

- Joint PTFE interchangeable, avec protection anti-éclatement
- Matériau de haute qualité pour une durée de vie maximale, contre le durcissement et la fragilisation
- Ecrous de raccord dentelés pour une meilleure prise lors du serrage à la main
- 14mm hexagone pour 1/4" SAE pour montage avec clé (16mm pour 1/2"-20 UNF)

## Données techniques

<b>Matière</b>	Laiton   Caoutchouc
<b>Couleur</b>	rouge
<b>Nombre de tuyaux</b>	1
<b>Longueur</b>	300 cm
<b>Étanchéité</b>	PTFE
<b>Connexion au système</b>	1/4" SAE   courbé 45°
<b>Connexion de l'appareil</b>	1/4" SAE
<b>Dépresseur de obus</b>	Oui
<b>Vanne d'arrêt</b>	Non
<b>Pression de travail</b>	60 bar
<b>Pression de rupture</b>	300 bar
<b>Diamètre</b>	1/4"
<b>Emballage</b>	Blister

## Accessoires

4493533	CA-1/4"SAE-R	Vanne à boule 1/4" SAE X 1/4" SAE, rouge
4682404	CA-1/4"SAE-R-45°	Vanne à boule 1/4" SAE, rouge, avec douille coudée à 45°