



## CL-60-B-1/2"- 20UNFx1/4"SAE

**Numéro d'article 9884621**

Tuyau de charge, bleu, R410A/R32, 60"/150 cm1x droite 1/4" SAE, 1x coudé 1/2"-20UNF (5/16" SAE) avec poussoir

- Tuyau avec raccord SAE 1/2"-20UNF et 1/4" SAE
- Joint en PTFE à longue durée de vie avec obturateur anti-éruption, remplaçable
- 60 bar de pression de travail
- Composé de caoutchouc de haute qualité pour une grande élasticité, contre le durcissement et la fragilisation

## Données techniques

<b>Matière</b>	Laiton   Caoutchouc
<b>Couleur</b>	bleu
<b>Nombre de tuyaux</b>	1
<b>Longeur</b>	150 cm
<b>Étanchéité</b>	PTFE
<b>Connexion au système</b>	1/4" SAE   courbé 45°
<b>Connexion de l'appareil</b>	5/16" SAE ou 1/2"-20 UNF
<b>Dépresseur de obus</b>	Oui
<b>Vanne d'arrêt</b>	Non
<b>Pression de travail</b>	60 bar
<b>Pression de rupture</b>	300 bar
<b>Diamètre</b>	1/4"
<b>Emballage</b>	Blister

## Accessoires

4676633	V-35012-412/5	Raccord coudé avec 2 poussoirs, 5 pièces
4676625	V-35010-410/5	Raccord droit avec 2 poussoirs, 5 pièces

## Pièces détachées

9880871	P-509-T/10	Joint-PTFE 1/4" SAE, 10 pièces
9883979	P-509-T/100	Joint PTFE, 100 pièces
9880869	P-513/10	Poussoir 1/4", 10 pièces
9883961	P-513/100	Poussoir, 100 pièces