



SS8200

Comptoir de préparation de sandwich

Caractéristiques du produit

- Nouveau design
- Acier inoxydable
- Cuve de refroidissement pour bacs GN1/3
- Refroidissement ventilé
- Flux d'air optimisé pour une température stable
- Dégivrage automatique
- Portes à fermeture automatique
- Pieds ajustables

Mesures et contenu

Plage de température	°C	+2 à +10
Classe climatique		4
Poids brut / net	kg	163 / 153
Volume brut / net	l	362 / 337

Design et matériaux

Nombre et type de porte	2 portes à charnières à fermeture automatique
Nombre et type de tablettes	2 clayettes blanches
Dimensions des tablettes	400 x 600 mm
Couleur de tablette	Blanc
Pieds	4 pieds ajustables
Finition extérieure	SS304
Finition intérieure	SS304

Froid et fonctions

Type de régulation	Électronique	
Type de réfrigération	Ventilé	
Type de dégivrage	Automatique	
Fluide frigorigène	R290	
Charge de gaz	g	95
Thermomètre	Oui	

Puissance et consommation

Consommation d'énergie	kWh/24h	2,8
Consommation électrique par an	kWh/an	1022
Puissance consommée	W	300
Tension / Fréquence	V/Hz	220-240/50
Niveau sonore	dB(A)	42

Dimensions

Dimensions intérieures (LxPxH)	mm	1052 x 630 x 589
Dimensions extérieures (LxPxH)	mm	1510 x 800 x 1080
Dimensions emballées (LxPxH)	mm	1550 x 840 x 1150
Charge conteneur 40 pieds	pces	30



Cuve de refroidissement GN1/3



Thermostat électronique