

Flexibles

FLEXIBLES SUPAHOSE EN ACIER INOXYDABLE



AVANTAGES

- Tuyau tressé ptfe / acier inoxydable
- Raccord 1/4" SAE, D.I 6,25 mm D.E 9,25 mm
- Pression/ température
- maximale : 260 bar / 260°C
- R22, R134A, R404A, R407C
- Connexion 1/4" SAE

Longueur	Code article
12" (30,5 cm)	120404
15" (38 cm)	150404
18" (46 cm)	180404
24" (61 cm)	240404
30" (76 cm)	300404
36" (91,5 cm)	360404
48" (122 cm)	480404
60" (152,5 cm)	600404
78" (198 cm)	780404

Flexible de charge

'SAFE SEAL'



AVANTAGES

Technologie 'Safe Seal' brevetée : la conception 'Touche Unique' vous permet de visser le raccord sur le système avant de laisser s'écouler le réfrigérant, ce qui évite les pertes de réfrigérant et le risque de brûlure due au réfrigérant. Il suffit ensuite de tourner le bouton pour laisser s'écouler le réfrigérant/arrêter le débit.

- Jeu de 3 flexibles de charge 72" (183cm), adapté pour fluides frigorigènes standards
- Le manchon pivotant de sécurité permet un mouvement de rotation libre du tuyau sans que le raccord devenu lâche ne soit mis à rude épreuve et de manière à éviter les fuites indésirables



Description	Code article
Flexible de charge, Safe Seal, 1/4", Pression de service : 600/3000 psi Pression d'éclatement : 3000 psi (207 bar)	JAV-1071
R410A/R32 Flexible de charge, Safe Seal, 1/4" x 5/16", Pression de service : 800/4000 psi Pression d'éclatement : 4000 psi (276 bar)	JAV-1072
Joint pour le flexible Safe Seal (JAV-1071), raccord en 1/4" (paquet de 10)	JAV-1275
Joint pour le flexible Safe Seal (JAV-1072), raccord en 5/16" 1/4" (paquet de 10)	JAV-1276



Pivot de sécurité.
Conception à touche unique.