



## UFFS371G

Congélateurs verticaux de vitrine

### Caractéristiques du produit

- Excellente présentation des produits
- Porte vitrée chauffante
- Tablettes de congélation fixes
- Éclairage intérieur LED avec interrupteur
- Affichage digital de la température
- Drain d'eau de dégivrage
- Verrou

Vitrine froid négatif à porte vitrée chauffée

Une excellente présentation des produits à prix compétitif, c'est ce que permet cette vitrine à froid négatif. Elle est dotée d'une porte vitrée chauffée pour éviter la condensation, et d'un éclairage intérieur à LED pour mettre en valeur les produits surgelés. Il s'agit d'un système de froid statique, avec 6 étagères fixes intégrant le circuit de l'évaporateur pour une température homogène dans toute l'armoire. Ce congélateur vertical est doté d'une évacuation d'eau de dégivrage pour faciliter l'entretien.

### Mesures et contenu

|                                |                |           |
|--------------------------------|----------------|-----------|
| Surface totale de présentation | m <sup>2</sup> | 0.74      |
| Plage de température           | °C             | -24 à -14 |
| Classe climatique              |                | 4         |
| Poids brut / net               | kg             | 100 / 95  |
| Volume brut / net              | l              | 300 / 270 |

### Design et matériaux

|                             |                                      |     |
|-----------------------------|--------------------------------------|-----|
| Nombre et type de porte     | 1 porte vitrée chauffée à charnières |     |
| Porte réversible            | Non                                  |     |
| Nombre et type de tablettes | 6 tablettes de congélation fixes     |     |
| Couleur de tablette         | Chromé                               |     |
| Dimensions des tablettes    | 470 x 413 mm                         |     |
| Charge max. par tablette    | kg/m <sup>2</sup>                    | 110 |
| Pieds                       | 2 pieds ajustables                   |     |
| Roulettes                   | 2 roulettes                          |     |
| Finition extérieure         | Blanc                                |     |
| Finition intérieure         | Blanc                                |     |
| Éclairage intérieur         | LED                                  |     |
| Serrure                     | Oui                                  |     |

### Froid et fonctions

|                       |           |    |
|-----------------------|-----------|----|
| Type de régulation    | Mécanique |    |
| Type de réfrigération | Statique  |    |
| Type de dégivrage     | Manuel    |    |
| Fluide frigorigène    | R290      |    |
| Charge de gaz         | g         | 85 |
| Thermomètre           | Oui       |    |

### Puissance et consommation

|                                |         |         |
|--------------------------------|---------|---------|
| Classe énergétique             | C       |         |
| Consommation d'énergie         | kWh/24h | 8.27    |
| Consommation électrique par an | kWh/an  | 3017.46 |

### Puissance

|                     |                |            |
|---------------------|----------------|------------|
| Max Ambient         | 30°C at 55% RH |            |
| Puissance consommée | W              | 570        |
| Tension / Fréquence | V/Hz           | 220-240/50 |
| Niveau sonore       | dB(A)          | 40         |

### Dimensions

|                                |      |                  |
|--------------------------------|------|------------------|
| Dimensions intérieures (LxPxH) | mm   | 470 x 440 x 1555 |
| Dimensions extérieures (LxPxH) | mm   | 595 x 640 x 1840 |
| Dimensions emballées (LxPxH)   | mm   | 680 x 710 x 1940 |
| Charge conteneur 40 pieds      | pces | 54               |



Poignée résistante



Serrure