

PETITS EMBALLAGES SO2 ACÉTYLÈNE OXYFLAM



- Petite Bouteille Pleine Acétylène
- Brasage, soudage et chauffe oxyacétylénique
- Robinet standard

Domaines d'application

Brasage, soudage, coupage et chauffe oxyacétylénique.
Pour les plombiers, les carrossiers, les ateliers de maintenance et les petits artisans

Spécifications

Poids, capacité, taille, nos petites bouteilles sont adaptées aux différents niveaux de consommation de nos clients.

Pression d'utilisation	200 bar
Couleur de l'ogive.....	marron (RAL 3009)
Type du robinet.....	Standard (RPV)
Volume de gaz.....	0,42 m3
Capacité en eau	3,3 Litres
Top	STANDARD
Code UN.....	1001
Numéro de FDS.....	001GIS001
Type de FDS.....	Gaz comprimé

Alerte Sécurité

⚠ Attention ! En cas de transport de bouteille, ventiler obligatoirement le véhicule.

Les + qui font la différence

Maniabilité, confort d'utilisation, sécurité, les petites bouteilles Air Liquide ont plus d'un atout en poche

INFO +

Légère et compacte



Encombrement

Hauteur (H) : 46 cm

Ø1 : 12.5 cm

Poids net : 7 kg



Configuration du modèle

Livrée pleine

Produits

Référence	Designation courte
17304	BOUTEILLE S02 C2H2 OXYFLAM 500