


Cheville chaudière murale

Fixation de chaudière murale dans les matériaux creux


Description

- Fixation de chaudière murale pour matériaux creux avec ou sans doublage plaque de plâtre + isolant.
- Cheville Ø12.
- Vis double filet Ø 10 fileté M8 x 25 mm.
- Vis double filet finition zinguée jaune.
- Écrou et rondelles fournis.

Les Matériaux



Parpaing Brique creuse




Cheville chaudière murale sans doublage

Les + produits


- Facile et rapide.
- Fabrication Française.
- Expansions sur plusieurs alvéoles du support.
- Cheville 100% nylon polyamide 6.
- Ailettes anti-rotation.



Cheville chaudière murale avec doublage



Cheville chaudière murale sans doublage - vue en coupe



Cheville chaudière murale avec doublage - vue en coupe

Références produits

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE	CONDT	SURCONDT	LONGUEUR
CHEV. CHAUDIERE 12 X 130 Sachet de 2	A160600	Sachet de 2	5 sachets	130 mm
CHEV. CHAUDIERE 12 X 200 Sachet de 2	A160610	Sachet de 2	5 sachets	200 mm
CHEV. CHAUDIERE 12 X 240 Sachet de 2	A160620	Sachet de 2	5 sachets	240 mm

Les informations techniques - Données de mise en oeuvre

Ø CHEVILLE	LONGUEUR CHEVILLE	PROFONDEUR DE PERÇAGE	PERÇAGE	DOUBLAGE MAX.
Ø12 + VIS Ø10	130 mm	140 mm	Ø12	Sans doublage
	200 mm	210 mm	Ø12	60 mm
	240 mm	250 mm	Ø12	100 mm