



CO2-LOCATOR

Numéro d'article 4687990

Le détecteur de fuites de CO2 dispose d'un capteur nouvellement développé qui est extrêmement sensible au réfrigérant R744. L'appareil se caractérise par une réponse rapide, une grande fiabilité et une grande durabilité. C'est un dispositif idéal pour l'inspection et la maintenance des équipements de réfrigération et de climatisation industriels et commerciaux, ainsi que des pompes à chaleur et des systèmes de climatisation automobile.

- Capteur de gaz nouvellement développé avec un temps de réponse rapide
- Multi-couleurs, affichage visuel avec fonction de pointe
- Réglage de la sensibilité des fuites à un niveau élevé, moyen et faible
- Compensation automatique du zéro et du fond

Données techniques

Matière	ABS LDPE TPE FR-4
Couleur	jaune vert gris noir
Normes	EN 55011:2009 + A1:2010 Group 1, EN 61326-1: 2013, CISPR 11: 2009+A1 :2010, EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013, IEC 61000-4-2:2008, IEC 61000-4-3:2006+A1:2007+A2:2010, IEC 61000-4-4:2012, IEC 61000-4-5:2014, IEC 61000-4-6:2013, IEC 61000-4-8:2009, IEC 61000-4-11:2004
Conformité RoHS	1
Conformité RoHS	Oui
Réfrigérant(s)	R744

Plage de température de fonctionnement	0 - 40 °C
Température de stockage	-10 - 60 °C
Plage d'humidité	< 80 %
Intervalle d'humidité de stockage	< 80 %
Sécurité contre l'intrusion	IP40
Pile	Piles rechargeables
Autonomie	12 h
Fonctions	Sensibilité à trois niveaux, Réinitialisation de la concentration ambiante, Fonction de pointe, Fonction de mise en sourdine, Indication de batterie faible, Mise hors tension automatique, Alimentation par accu ou adaptateur secteur
Sensibilité	Haut 6g/a, medium 15g/a, bas 30g/a
Type(s) de réfrigérant(s)	CO2
Technologie de mesure	optique
Longueur du tube	40 cm
Contenu	Mallette Manuel d'utilisation Filtre de rechange Adaptateur de courant Akku
Emballage	Mallette robuste en plastique
Temps de chauffe	45 s

Accessoires

4682641	M2-3-DELUXE-DS-R744	By-pass à 2 voie, avec manomètres bain d'huile R3 Classe 1.0, échelle de pression: bar / psi, avec 3 tuyaux de charge 1/4" SAE, 36"/90 cm, en valise robuste
4687894	M2-3-DELUXE-DS-R744-TC	By-pass à 2 voie, avec manomètres bain d'huile Classe 1.0, échelle de pression: bar / psi, avec 3 tuyaux de charge 1/4" SAE, 72"/180 cm, en valise robuste

Acknowledged globally



Pièces détachées

4688016

CO2-LOCATOR-
FILTER/2

Filtre de rechange pour CO2-LOCATOR, 2 pces.