



TRITECTOR-R

Numéro d'article 4688375

Le TRITECTOR est la solution 3-en-1 pratique pour l'ingénieur frigoriste professionnel. Grâce à des capteurs facilement remplaçables, tous les réfrigérants, gaz combustibles et gaz traceurs courants peuvent être détectés avec un seul appareil. Les niveaux de sensibilité réglables permettent de détecter les plus petites fuites, et la concentration ambiante est compensée en continu automatiquement ou peut également être compensée manuellement. Dès qu'une fuite est détectée, l'écran LCD couleur émet un signal visuel et un son optionnel. Comme pour les autres produits REFCO, l'alimentation est assurée par des piles AA ou des Micro-USB, ce qui permet d'éviter les retards gênants causés par des piles mortes.

- Utilisation intuitive
- Système électronique intelligent à reconnaissance automatique du capteur installé
- Capteurs interchangeable pour fluides frigorigènes, gaz inflammables et gaz traceurs
- Alimentation électrique au choix (piles ou USB)
- Réinitialisation automatique ou manuelle de la concentration ambiante
- Écran LCD haute qualité

Données techniques

Matière	ABS TPE
Couleur	jaune vert
Normes	Réfrigérant: EN-14624:2012, SAE J1627, SAE J2791, SAE J2913
Conformité RoHS	Oui
Plage de température de fonctionnement	-10 °C - 50 °C
Température de stockage	-20 °C - 60 °C
Plage d'humidité	0 - 90% d'humidité relative (sans condensation)
Sécurité contre l'intrusion	IP41

Pile	4 x AA Alimentation alternative USB Micro-B
Autonomie	Durée de service d'env. 12 heures en fonctionnement continu
Fonctions	Capteur remplaçable Réinitialisation de la concentration ambiante: - automatique - manuel Valeur de pointe: indication facultative de la valeur maximale mesurée Arrêt automatique Niveau de sensibilité: - faible - moyenne - haut Mode silence
Sensibilité	Réfrigérants [R]: 1 g/a R134a
Type(s) de réfrigérant(s)	Réfrigérant(s) CFC HCFC HCF HFO
Technologie de mesure	Semi-conducteur à oxyde métallique
Variables mesurées	Concentration
Durée de vie du capteur	10 y
Longueur du tube	40 cm
Contenu	Piles Mallette Manuel d'utilisation
Emballage	Mallette robuste en plastique
Temps de chauffe	45 s

Accessoires

4688371	C-SENSOR	Sonde pour gaz inflammables
4688372	T-SENSOR	Sonde pour gaz traceurs
4492022	TL-5	Fuite calibré pour détecteurs de fuites, 5g / année

Pièces détachées

4688370	R-SENSOR	Sonde pour réfrigérants
4688371	C-SENSOR	Sonde pour gaz inflammables
4688372	T-SENSOR	Sonde pour gaz traceurs
4688367	TRITECTOR-FILTER/5	Filtre de remplacement pour TRITECTOR, 5 pièces

Acknowledged globally



4688364

TRITECTOR-CASE

Malette